



JOSPER CHARCOAL OVEN HJA-PLUS
HORNO BRASA JOSPER HJA-PLUS



HJA-PLUS-MINI

Class A charcoal ovens incorporate a hydraulic door retention system to optimize the chef's maneuvers. They have an upper tempering area that can be closed with the available accessory and a range of optional auxiliary tables.

Los hornos de carbón vegetal Clase A incorporan un sistema hidráulico de retención de puerta para optimizar las maniobras del cocinero. Disponen de una área de templado superior que puede cerrarse con el accesorio disponible y una gama de mesas auxiliares opcionales.

Recommended for ± Recomendado para ±	40 dinners 40 comensales
Fire up time Tiempo de encendido	25 min average 25 min aprox.
Charcoal consumption per service Consumo de carbón por servicio	6.6 to 11 lb 3 a 5 kg
Production per hour Producción por hora	55.1 lb average 25 kg aprox.
Broiling temperature Temperatura de braseado	482 a 662 °F 250 a 350 °C
Grill rack capacity in Gn trays Capacidad bandejas GN (por parrilla)	1xGN1/1
Flue gas mass flow Caudal másico de humos	0.42 oz/s 11.91 g/s
Exhaust rate Capacidad de extracción	2500 m³/h 2500 m³/h
Net weight Peso neto	396.8 lb 180 Kg

HJA-PLUS-MINI



INCLUDED ACCESSORIES

ACCESORIOS INCLUIDOS



x2

Inox grill rack / Ref. [240023](#)

Parrilla inox / Ref. [240023](#)




Poker / Ref. [0494INOX](#)

Atizador / Ref. [0494INOX](#)



Jasper tongs / Ref. [0423](#)

Pinzas Josper / Ref. [0423](#)




Metallic brush / Ref. [8224](#)

Cepillo metálico / Ref. [8224](#)


GRILL RACK MEASUREMENTS

MEDIDAS PARRILLA



* All Josper products work exclusively with charcoal.
Todos los productos Josper funcionan exclusivamente con carbón vegetal.

* The NSF certification refers to the equipment and not to the accessories described in this document.
La certificación NSF hace referencia exclusivamente a los equipos y no a los accesorios descritos en este documento.







INSTALLATION INSTALACIÓN



The parts of the equipment that are in contact with the lower cabinet must be sealed with silicone.

Se deben sellar con silicona las partes del equipo que se encuentran en contacto con el mueble inferior.



* MINIMUM DISTANCE TO FLAMMABLE ELEMENTS DISTANCIA MÍNIMA A ELEMENTOS INFLAMABLES	12 in	300 mm
* MINIMUM DISTANCE TO NON-FLAMMABLE ELEMENTS DISTANCIA MÍNIMA A ELEMENTOS NO INFLAMABLES	4 in	100 mm

- 1 RECOMMENDED HOOD'S MINIMUM DIMENSIONS
MEDIDAS MÍNIMAS RECOMENDADAS DE LA CAMPANA EXTRACTORA.
- 2 RECOMMENDED CHEF'S WORKING SPACE
ESPACIO RECOMENDADO DE TRABAJO PARA EL CHEF.
- 3 RECOMMENDED HEIGHT TO INSTALL THE OVEN WITHOUT TABLE
ALTURA RECOMENDADA DE INSTALACIÓN DEL HORNO SIN MESA

Ed. 0602 - Jospoer reserves the right to make modifications to catalogues, pricelists and promotional material according to the development and improvements applied to its equipment.
 Jospoer se reserva el derecho a realizar modificaciones en los catálogos, tarifas y material de divulgación según evolución y mejora de sus equipos.